



Açıklama

Standartlara uygun olarak tesis edilecek olan, bir makina motor grubu veya senkron motor grubu tarafında tahrik edilen asansörler genel anlamda elektrikli asansörler olarak adlandırılır. Elektrikli asansörler; tahrik kasnağı aracılığıyla sürtünme ile, tahrikli tambur aracılığı ile, tahrikli ve zincir ile tahrikli asansör olarak alt sınıflara ayrılabilir. Genel anlamda yapılarda kullanılan asansörler tahrik kasnağı aracılığı ile sürtünme ile tahrikli asansörlerdir. Bu açıdan tambur aracılığı ile ve zincir ile tahrikli asansörler, kullanım azlığından dolayı göz önünde bulundurulmamıştır. Genel olarak aynı özellikleri taşımalarına rağmen tahrik sisteminin asansör kuyusunda veya ayrıca oluşturulan makina daireesinde bulunması bu sınıflandırmaya neden olmuştur.

Description

The development of the electronic driving of lift motors VVVF together with the demand for long travels, brought the classic traction lift again to the market. Following a policy of qualitative choices, a complete range of traction lift packages is offered, satisfying all kinds of applications.

Elektrik Tahrikli Asansörü / Geared Traction Elevators

KULLANIM / USAGE	Villa, Panoramik, Yolcu, Özürlü, Hastane, Arça ve Yük Asansörleri Villa, Panoramic, Passenger, Disabled, Hospital, Car, Freight Elevators
KAPASİTE / RATED LOADS (KG)	320 Kg. -5000 Kg.
MAKİNE DAİRESİ / MACHINE ROOM	Yukarı, Yan ve Aşağı / Top, Side, Bottom
SEYİR MESAFESİ / MAXIMUM TRAVEL	70m
DURAK SAYISI / MAXIMUM STOPS	24
BEYAN HIZI / CAR SPEED (M/S)	3,2 m/s
MOTOR TİPİ / MOTOR TYPE	Dişlilili (VVVF ve Çift Hız) / Geared (VVVF, 2AC)
KUYU DİBİ / PIT DEPTH (MINIMUM)	1400
ÜST BOŞLUK / HEADROOM (MINIMUM)	3600
GİRİŞ SAYISI / MAXIMUM CAR ENTRANCES	2

